



HD 10/21 -4S

Üst sınıf soğuk basınçlı yıkama makinesi. Easy-press tetik, paslanmaz çelik namlu, deterjan tankı, tabanca tetiği bırakıldığında pompanın otomatik olarak kapanması gibi özelliklerle öne çıkar



1 Kanıtlanmış Kärcher kalitesi

- 4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru
- Dayanıklı piriç silindir kafası ve seramik pistonlar

3 Kolay basımlı tetik

- Zorlanmadan kullanım için kolay basımlı tetik

2 Hortum muhafaza

- 20 metre yüksek basınç hortumu
- Hortum kılavuzu makinenin altında geçer, yüksek denge kabiliyeti

4 Çarpıcı hareket kabiliyeti

- Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
- Ergonomik taşıma için el arabası prensibi


HD 10/21 -4S

- Kärcher Güç memesi ile donatılı
- Yumuşak kabzalı hafif tetikli püskürtme tabancası

Teknik veriler

Sipariş No.	1.286-300.0	
EAN Kodu	4039784732650	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/saat	1000
Çalışma basıncı	bar / MPa	210 / 21
Azami basınç	bar / MPa	231 / 23,1
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	bis zu 60
Motor gücü	kW	8
Ağırlık	kg	62
Boyutlar (U x G x Y)	mm / cm	560 x 500 x 1090

Ekipman

Püskürtme tabancası	Hafif tetik	Pirinç su giriş bağlantısı	■
Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası	■		
Yüksek basınç hortumu	m	10	
Püskürtme namlusu	mm	1050	
Detay başlığı	■		
Hortum Dolanmalarını Önleyici Sistem	■		
Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor	■		
Basınç şalteri kontrolü	■		
Büyük boy su filtresi	■		
Yağ ölçüm göstergesi	■		
Namludan basınç ayarı	-		

■ Gönderimde dahildir

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



	Sipariş No.		uzunluk	Tanımlama	
İki taraftaki bağlantıyla standart					
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	1 6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 bar, döner kaplin dahil	2 6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 bar, uzatma parçası	3 6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m	▲
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, döner kaplin dahil	4 6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m	▲
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 bar, uzatma parçası	5 6.390-023.0	ID 10	220 bar	15 m	▲
Longlife 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte					
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 10 m, ID 8, döner kaplinli	6 6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m	▲
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, uzatma parçası	7 6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 15 m, ID 8, döner kaplinli	8 6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m	▲
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, uzatma	9 6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m	▲
Uzun ömürlü yüksek basınç hortumu 400, 30 m, ID 8, döner kaplinli	10 6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m	▲
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil	11 6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m	□
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli					
Yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	12 6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m	▲
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, gıda sektöründe kullanıma uygun, uzatma parçası	13 6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m	▲
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli					
Yüksek basınç hortumu, gıda endüstrisi, ID 8, 10 m	14 6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m	▲
Yüksek basınç hortumu, gıda sektörü, 400 bar, 20 m, ID 8, döner kaplin dahil	15 6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m	▲
HP hortum 10 mm					
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 6, AVS tetik tabancası bağlantısı, gıda sektörü, gri	16 6.390-445.0	ID 6	250 bar	15 m	□
Standart					
Yüksek basınç hortumu, 15 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	17 6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.			uzunluk			Tanımlama	
Yüksek basınç hortumu, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	18	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m			20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400									
Uzun ömürlü 400 yüksek basınç hortumu, 10 m, DN 8.	19	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, DN 8, AVS tetik tabancası konektörü	20	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m			Patentli AVS tetik tabancası bağlantısı ve manuel kaplin ile 20 m yüksek basınç hortumu (döner) Uzun ömürlü 400 (DN 8). Güçlendirilmiş, iki katmanlı yüksek güçlü çelik kablo.	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü gıda modeli									
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 10 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	21	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü 400, 20 m, ID 8, AVS tetik tabancası bağlantısı	22	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar									
Uzun ömürlü hortum, 1,5 m, ID 8, konektörler dahil, dış dirsek	23	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Tabanca üzerinden kolay basınç ayarlama sistemi (Kärcher patentli)									
Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5	1	4.775-466.0						Yüksek basınç hortumları M22 x 1,5 ile bağlamak için entegre adaptörlü kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Servo kontrol									
Servo kontrolü	2	4.775-470.0	750-1100 l/saat						■
Tabanca									
Yüksek kaliteli HP tetik tabancası	3	4.775-823.0							□
Hızlı bağlantı									
Hızlı kaplin	4	6.401-458.0						Farklı püskürtme borularının ve aksesuarlarının hızla değiştirilmesi için. Özellikle tetik tabancası ile püskürtme borusu arasındaki bağlantı için Kärcher aksesuarlarıyla mükemmel uyum. M22 x 1,5 dişi.	□
Erkek kaplin	5	6.401-459.0						6.401-458 hızlı kaplini için güçlendirilmiş paslanmaz çelik nipel. M22 x 1,5 erkek.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 25°	1	2.883-400.0	52					Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	■
Deterjan emişi için 25° güç nozulu	2	2.884-521.0	250						□
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Yüksek basınç nozulu püskürtme açısı 0°	3	2.884-540.0	75					Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	□
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 15°	4	2.883-390.0	55					İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	□
Yüksek basınç nozulu (40°)									
Güç nozulu püskürtme açısı 40°	5	2.884-525.0	55					Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	□

■ Cönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.		uzunluk		Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)							
1050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
600 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm		600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
850 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm		850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
1550 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
2050 mm püskürtme borusu, döndürülebilir	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme namluları							
Vibrasoft boru	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm		Yayı 360° çember kol, püskürtme borusu üzerindeki titreşimleri ciddi oranda azaltır, kullanan kişi üzerindeki fiziksel yükü azaltır, örn: kir sökücü ile çalışırken.	□
Püskürtme namlusu							
250 mm boru, döndürülemez	7	4.760-667.0		250 mm		250 mm paslanmaz çelik boru. Manuel kaplinli. Döndürülemez.	□
Çift namlu							
Çift boru 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm		Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□
Değişken basınçlı püskürtme namlusu							
Değişken basınçlı püskürtme borusu	9	4.760-362.0		670 mm		Entegre basınç göstergeli 670 mm değişken basınç borusu. Kol üzerine değişken basınç ayarı. Nozul konektörü: M 24 x 1,5. Düşük basınçlı deterjan uygulaması.	□
Değişken basınç borusu	10	4.760-230.0		1040 mm		Entegre basınç göstergesiyle 1040 mm basınç ayarlanabilir boru. Kol üzerine değişken basınç ayarı. Nozul konektörü: M 24 x 1,5. Düşük basınçlı deterjan uygulaması.	□
Değişken basınçlı püskürtme namluları için adaptör							
Değişken basınç borusu adaptörü	11	4.762-075.0				4.760-230 ve 4.760-362 parçalarının boruya monte edilmesi için montaj aksesuarları, M 24/18 x 1,5	□
Tuvaletler için püskürtme namlusu							
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	12	4.760-073.0				Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	□
Esnek püskürtme namlusu							
Esnek boru 1050 mm	13	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	□
Teleskopik püskürtme namlusu							
Teleskopik püskürtme borusu	14	6.394-690.0	225 bar				□
Teleskopik püskürtme borusu için kayış	15	6.373-987.0				Teleskopik püskürtme borusuyla çalışırken güvenilirlik için kullanışlı kayış (6.394-690). Yük ideal olarak vücut üzerine dağıtılır ve uzun süreli kullanımlar mümkündür.	□
Çatı temizleme							
Oluk temizleme borusu	16	2.642-305.0				Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	□

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk				Tanımlama	
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu								
Gövde altı borusu	17	4.760-245.0	700 mm				Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S 1.286-300.0

KÄRCHER




		Sipariş No.						Tanımlama	
Çok yönlü									
Backflow check valve	1	6.412-578.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲


HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



1



2

		Sipariş No.						Tanımlama	
Gri tekerlek kiti									
İz bırakmayan gri tekerlek bağlantı kiti	1	2.641-493.0						Sağlık ya da gıda endüstrilerinin ya da yüzme havuzlarının temizliğinde çizik bırakmayan gri tekerlekler.	<input type="checkbox"/>
Y dağıtıcı									
Y dağıtıcısı	2	4.405-048.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30							
FRV 30 yüzey temizleyici	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 için lastik conta	2	2.642-910.0				İç mekânlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	3	4.440-939.0				FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	4	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	5	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici							
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	6	2.640-355.0			300 mm	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekân temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50							
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	7	2.640-679.0			500 mm	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için							
Yüzey temizleyiciler için nozul kiti	8	2.640-442.0	850-1100 l/saat			Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için							
FRV 30 için nozul kiti 050	9	2.642-433.0		50			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici							
FRV 30 Me	10	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me uzatma hortumu	11	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me							
FRV 50 ME	12	2.643-598.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Tanımlama		
HKF 50 Spreyleme kafası (Pirinç)							
HKF 50 sprey başlığı, pirinç	1	3.631-039.0				Dalma derinliği 850 mm. 50 mm'lik tıpalı deliği olan fiçılar, konteynerler ve daha fazlası için iç temizlik başlığı. Yüksek basınçlı yıkama makinesine doğrudan bağlanabilir. Elektrikli motor tahriki. Hem dikey hem yatay kullanım mümkündür	<input type="checkbox"/>
	2	3.631-058.0					<input type="checkbox"/>
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri							
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 045	3	6.415-446.0	45			İkili nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
1'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 090	4	6.415-447.0	90			Tekli nozul kullanımı için nozul	<input type="checkbox"/>
Fiçi deliklerine sokmak için koni	5	4.132-002.0				Fiçi deliklerine sokmak için koni	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	6	2.863-036.0				Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü	<input type="checkbox"/>
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	7	5.411-061.0				Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	8	6.390-030.0	250 bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Boru temizleyici kir giderici D 25/060	9	6.415-945.0	60	25 mm		İleriye doğru meyilli dönen kalem jet en inatçı kirleri yok eder. Geriye doğru meyilli 3 jet kolay tutuşu sağladığı gibi ileri doğru gereken hareketi yapmayı sağlar.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 30/060	10	6.415-947.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleyici kir giderici D 35/060	11	6.415-949.0	60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu 100	12	5.763-088.0	100	24 mm		24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 4 nozul.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu 120	13	5.763-089.0	120	16 mm		24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	14	5.763-019.0	65	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	15	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	16	5.763-021.0	70	30 mm		İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	17	6.415-440.0	65	16 mm		Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.		Meme ölçüsü				Tanımlama	
Üçlü nozul									
Üçlü jet nozulu 053	1	4.767-155.0	300 bar	53				Manuel nozul aktarmalı üçlü nozul. Kolay püskürtme ayarlaması. Püskürtücü yüksek basınçlı yıkama makineleri için; deterjanın çıkarılması için düşük basınçlı fan jeti ve uygulaması. Konektör M 18x1.5.	<input type="checkbox"/>
Çok konumlu yüksek basınç nozulu (0°-90°)									
Değişken açı nozulu 0-90°	2	4.763-058.0		55				Püskürtme açısını 0°'dan 90°'a değiştirmek için değişken açı nozulu. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
Kir sökücü nozul, geniş									
Kir giderici	3	4.763-250.0	300 bar	55				Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
	4	4.763-949.0	300 bar	55					<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
	5	4.763-955.0	300 bar	55					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Meme ölçüsü					Tanımlama	
Islak kumlama aparatları									
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.762-010.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.762-022.0						Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kiti									
Islak jet birimi için nozul kiti 055	3	2.637-903.0	55					Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Boron Carbide Memeler (Uzun Ömürlü)									
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm					Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Köpük aparatı									
Köpük borusu için 1 litre deterjan konteyneri	1	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>
Kupa köpük borusu	2	6.394-668.0	1200 l/saat					Ayarlanabilir püskürtme açısı ve 1 litre deterjan tankıyla kısa, kullanışlı köpük borusu. Kompakt tasarımı sayesinde arabaların temizliği için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Foam lance nozzle Ø1,25	3	6.394-968.0							<input type="checkbox"/>
Inno foam set köpükleme aparatı									
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	4	2.640-151.0						Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
Easy foam set köpükleme aparatı									
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	5	2.640-691.0						Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti									
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	6	2.640-688.0	700-1000 l/saat					Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.	<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti									
Köpük nozul ataşman kiti	7	2.637-926.0						Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ ▲

HD 10/21 -4S 1.286-300.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk					Tanımlama	
Hortum sarma makarası bağlantı kiti									
HD süper sınıfı için hortum makarası kiti	1	2.640-439.0	20 m					Makineye monte edilmek için ABS hortum makarası. Yüksek basınç hortumlarının güvenli ve düzgün istiflenmesi için (hortumu makinenin HP çıkışına bağlayarak) M 22 x 1,5 bağlantısıyla basınç altında da döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti									
Toz kaplamalı mil muhafazası	2	2.639-931.0						Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
ABS döner paslanmaz çelik duvar braketi	3	2.641-867.0						Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz kaplı çelik / plastik	4	6.392-975.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik materyalden yapılmış hortum tamburu	5	6.392-965.0	20 m					20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	6	2.639-919.0	20 m					Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, mil muhafazası dahildir	7	6.391-421.0	20 m					Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
ABS otomatik paslanmaz çelik hortum tamburu	8	2.641-866.0	20 m					Yüksek kaliteli, otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Özellikle gıda sektöründe kullanıma uygundur. Malzeme ve kaplama, korozyona dayanıklı, su geçirmez kapaklı güçlü bir çalışma sağlar. Nipelli HP hortumları için bağlantı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S

1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	uzunluk	uzunluk		Tanımlama	
iSolar temizlik - Teleskopik namlu									
iSolar TL 7 H (hortumsuz)	1	4.107-054.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 7,2 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (hortumsuz)	2	4.107-053.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, maksimum sertlik ve minimum ağırlık için karbon/fiberglas karışımından yapılmıştır. Maksimum 10 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (hortumsuz)	3	4.107-055.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 14 C (hortumsuz)	4	4.107-052.0		max. 60 °C				Teleskopik çubuk, en düşük ağırlık ve en yüksek dayanıklılık için tamamen karbondan üretilmiştir. Maksimum 14 metreye çıkma ve kolay uzatma ve toplama için pratik kolay açılan kaplinlere sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S


1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi					Tanımlama	
Yıkama fırçaları									
Kolayca takılan yıkama fırçası	1	4.762-016.0						Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (Dönerli)									
800 l/ saat'ten büyük makineler için döner yıkama fırçası	2	4.762-559.0	900-1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-562.0	900-1300 l/ saat						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲

HD 10/21 -4S 1.286-300.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap				Tanımlama	
Kaplinler									
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	1	6.388-455.0						Hortum hattı ile	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	2	6.388-458.0						Dişi dişi ile	<input type="checkbox"/>
Emiş filtreleri									
Su emiş filtresi	3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Emniyet vanalı emiş filtresi	4	4.730-012.0						Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtreleri									
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	5	4.730-102.0						Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	<input type="checkbox"/>
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0						Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".	<input type="checkbox"/>
Su giriş hortumları									
Su besleme hortumu	7	4.440-207.0	7,5 m					NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-270.0	7,5 m					NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir ▲