



KM 90/60 R P

Benzin motorlu KM 90/60 R P mükemmel süpürme performansı, kullanıcı dostu uygulamaları ve yüksek manevra kabiliyeti ile orta-geniş büyüklükteki alanların temizliği için tasarlanmıştır.



1 Dayanıklı, kompakt tasarım

- Oldukça güvenilir ve uzun ömürlüdür
- Emniyetli ve yüksek manevra kabiliyetli

2 EASY çalışma modu

- Akıllı ve net
- Tüm kontroller anlaşılır ve kolaylıkla erişilebilir şekilde düzenlenmiştir.

3 Otomatik filtre temizleme sistemine sahip geniş filtre alanı

- Makine kapatıldığında filtre otomatik olarak temizlenir. Düşük tozda sürekli temizleme mümkündür.
- Filtre temizliği manuel olarak da yapılabilir

4 Optimum kullanım kolaylığı

- Ayarlanabilir kullanıcı koltuğu sayesinde kullanım ergonomiktir


KM 90/60 R P

■ Yüzer ana fırça

Teknik veriler

Sipariş No.	1.047-204.0	
EAN Kodu	4039784468535	
Tahrik motoru	Dört zamanlı benzinli motor / Honda	
Tahrik gücü	kW	4,8
Azami saha performansı	m²/h	7200
Çalışma genişliği	mm	615
Tek yan fırçalı çalışma genişliği	mm	900
Çift yan fırçalı çalışma genişliği	mm	1150
Toz haznesi	l	60
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/saat	8
Filtre alanı	m²	4
Ağırlık	kg	220
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1635 x 980 x 1260

Ekipman

Poliester kartuş filtre	■	Dış alanda kullanılabilir	■
Manual filtre temizleme sistemi	■	Çalışma saati göstergesi	■
Otomatik filtre temizleme sistemi	■	Süpürme işlevi kapatılabilir	■
Yürüyüş motoru	Hidrostatik	Pnömatik lastikler	■
Yüzer ana fırça	■	Pinomatik kontrollü yan fırça	■
Emiş akım ayarlaması	■		
Yığma çöp toplama kapağı	■		
Üstten atma prensibi	■		
İleri tahrik	■		
Geri tahrik	■		
Emiş özelliği	■		

■ Gönderimde dahildir

KM 90/60 R P 1.047-204.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap		Tanımlama	
Silindir filtre								
Yuvarlak filtre	1	6.414-576.0					Sentetik filtre, rutubete karşı dayanıklı, yıkanabilir, bakım masraflarında tasarruf sağlar.	■
Ana silindir fırçalar (anti-statik)								
Ana döner fırça, antistatik	2	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Statik oluşuma maruz kalan yüzeyleri süpürmek için (örneğin halılar, yapay çim)	□
Ana silindir fırçalar (Yumuşak / doğal)								
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Doğal kıllarıyla hem iç hem de dış mekanlarda düz yüzeylerdeki ince tozları süpürmek için ideal.	□
Ana silindir fırçalar (sert)								
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Dış mekanlardaki inatçı kirleri çıkarmak için.	□

■ Gönderimde dahildir □

KM 90/60 R P 1.047-204.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap		Tanımlama	
Standart yan fırçalar								
Side broom standard	1	6.906-132.0			420 mm		Rutubete karşı dayanıklı evrensel kıllar, uzun ömürlü, tüm yüzeyler için uygun	■
Yan fırçalar (sert)								
Side broom hard	2	6.905-625.0			420 mm		Dış mekânlardaki inatçı kirler temizler, rutubete dayanıklı, biraz aşındırıcı	□
Yan fırçalar, yumuşak								
FIRÇA (BD-BD 1000)	3	6.905-626.0			420 mm		İç ve dış mekânlarda tüm zeminlerdeki ince tozları süpürmek için rutubete dayanıklı, yumuşak yan fırça. Toz içeriği yüksek olan kirler için ideal.	□

■ Gönderimde dahildir □

KM 90/60 R P

1.047-204.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum					Tanımlama	
Diğer montaj kitleri									
Yedek tank	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Petrol tankı dönüşümü, tank hacmini 3 l'ye çıkarır	<input type="checkbox"/>
Uyarı işareti									
Fener	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Ekstra güvenlik için	<input type="checkbox"/>
Yan fırçalar, sol									
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Yan fırça, eksiksiz, alan performansını artırmak için standart yan fırça ile birlikte.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliy- le kurulum					Tanımlama	
Lastikler, patlamaya karşı dayanıklı									
Delinmez lastikler (set), komple lastik	1	4.040-801.7	4.040-801.7					Delinmez ve metal talaşları, cam parçalarını vb. süpürmek için önerilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir