



KM 120/150 R D

1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için.



1 Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça

- Ana rulo fırça herhangi bir alete gerek olmadan kolaylıkla değiştirilebilir.
- Ana rulo fırçanın geliştirilmiş kullanım ömrü süpürme maliyetlerini düşürür.



2 Hidrolik kaldıraçlı konteyner

- Hidrolik konteyner lifti 0.5 metreden 1.5 metreye kadar
- Düşük toz çıkarma



3 Konforlu çalışma alanı

- Her iki taraftan da ulaşılabilir
- Kolay erişim yüksekliği



4 Çalışma lambası

- Alacakaranlıkta kullanım için uygundur (Örneğin kışın)
- Geliştirilmiş çalışma güvenliği



KM 120/150 R D

■ Değiştirilebilir ana fırça

Teknik veriler

Sipariş No.	1.511-108.0	
EAN Kodu	4039784468641	
Tahrik motoru	4 zamanlı dizel motor / Yanmar	
Tahrik gücü	kW	7,4
Azami saha performansı	m²/h	9600
Çalışma genişliği	mm	850
Tek yan fırçalı çalışma genişliği	mm	1200
Toz haznesi	l	150
Tırmanma kabiliyeti	%	18
Çalışma hızı	km/saat	8
Filtre alanı	m²	9
Ağırlık	kg	620
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1900 x 1223 x 1390

Ekipman

Poliester kartuş filtre	■	Emiş özelliği	■
Manual filtre temizleme sistemi	■	Hidrolik konteyner kaldırıcı	■
Otomatik filtre temizleme sistemi	■	Dış alanda kullanılabilir	■
Yürüyüş motoru	Hidrostatik	Çalışma saati göstergesi	■
Ayarlanabilir ana fırça	■	Süpürme işlevi kapatılabilir	■
Yüzer ana fırça	■		
Emiş akım ayarlaması	■		
Yığma çöp toplama kapağı	■		
Üstten atma prensibi	■		
İleri tahrik	■		
Geril tahrik	■		

■ Gönderimde dahildir

KM 120/150 R D 1.511-108.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	Akü Voltaj Değeri	Akü kapasite- si	Akü tipi	Tanımlama	
Bateri ve şarj								
Pil	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah	Az bakım gerektiren	Başlangıç pili.	■
Şarj cihazı	2	6.654-116.0		12 V		Ayrıştırılmış	Pilleri şarj etmek için.	□

■ Gönderimde dahildir □

KM 120/150 R D

1.511-108.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap	Tanımlama	
Silindir filtre							
Yuvarlak filtre	1	6.414-554.0				Kärcher süpürgeler için neme karşı dayanıklı, yıkanabilir, tek, yuvarlak filtre Filtre bakım masraflarını büyük ölçüde azaltır.	■
Standart ana silindir fırçalar							
Standart ana döner fırça	2	6.906-624.0		850 mm	290 mm	Rutubete karşı dayanıklı evrensel kıllar, uzun ömürlü, tüm yüzeyler için uygun	■
Ana silindir fırçalar (Yumuşak / doğal)							
Ana süpürme tekerleği yumuşak/ doğal	3	6.906-722.0		850 mm	290 mm	İç mekânlarda düz zeminlerdeki ince tozları süpürmek için doğal kıllarla özel olarak tasarlanmıştır.	□
Ana silindir fırçalar (sert)							
Ana süpürme tekerleği, sert / suya dayanıklı	4	6.906-723.0		850 mm	290 mm	Dış mekânlardaki inatçı kirleri çıkarmak için	□

■ Gönderimde dahildir □

KM 120/150 R D

1.511-108.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliy- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap		Tanımlama	
Yan fırçalar (sert)								
Yan fırça, sert	1	6.906-705.0			600 mm		Dış mekanlardaki inatçı kirler temizler, rutubete dayanıklı, biraz aşındırıcı	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-721.0			600 mm			<input type="checkbox"/>
Yan fırçalar, yumuşak								
Yumuşak yan fırça	3	6.906-720.0			600 mm		Tüm yüzeylerdeki ince tozları süpürür, rutubete dayanıklı, iç ve dış mekanlar için	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

KM 120/150 R D

1.511-108.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum					Tanımlama	
Aydınlatma									
StVZO onaylı yol ışıkları için ekleme aparatı	1	2.641-113.7	2.641-113.7					Kamu yollarında çalışma için önerilen ışıklandırma	<input type="checkbox"/>
Suya dayanıklı kabin									
Hava koşullarına dayanıklı başlık	2	2.641-076.7	2.641-076.7					Ön cam, cam silecekleri, kapılar da dahil esnek, şeffaf panellerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Süpürme / Vakumlama									
Emiş hortumu	3	2.640-757.7	2.640-757.7					Köşeleri temizlemek için	<input type="checkbox"/>
Uyarı işareti									
Fener	4	2.640-949.0	2.640-949.7					Ekstra güvenlik için	<input type="checkbox"/>
	5	2.641-110.7	2.641-110.7					Ekstra güvenlik için Hava koşullarına dayanıklı başlığa ya da koruyucu tavana monte edilir	<input type="checkbox"/>
Diğer montaj kitleleri									
Sürekli, otomatik filtre temizliği	6	2.640-864.7	2.640-864.7					Makine kapağını açmadan yakıt doldurmak için (petrol)	<input type="checkbox"/>
Dış doldurma boğazı	7	2.641-077.7	2.641-077.7					Makine kapağını açmadan yakıt doldurmak için (dizel)	<input type="checkbox"/>
Çöp flapı	8	2.640-909.0	2.640-909.7					Daha büyük toplu nesnelere için	<input type="checkbox"/>
	9	2.640-983.7	2.640-983.7						<input type="checkbox"/>
Operatör için örtü									
Tavan	10	2.640-981.7	2.640-981.7					Süpürgeyi yüksek raflı depolarda kullanmak için gerekli. IEC 60335-2-72 ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

KM 120/150 R D 1.511-108.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum					Tanımlama	
Lastikler, patlamaya karşı dayanıklı									
Delinmez lastikler (set), sağlam lastik	1	2.641-045.7	2.641-045.7					Metal talaşları, cam parçalarını vb. süpürmek için önerilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir